

- Distanza minima da altre abitazioni: $D_f = 10,00$ ml
- Indice di densità fondiaria: $I_f = 0,5$ mc/mq

3 - IMPIANTI PRODUTTIVI

- Distanza minima dai confini: $D_c = 20,00$ ml
- Distanza minima dalle abitazioni (tutte) $D_f = 10,00$ ml
- Indice di densità fondiaria: $I_f = 1,00$ mc/mq

4 - IMPIANTI DI ALLEVAMENTO

- Distanza dai confini: $D_c = 40,00$ ml
- Distanza dai centri abitati: $D_{ca} = 500$ ml
- Distanza dalle abitazioni: $D_f = 100$ ml
- Altezza massima (un solo piano): $H_{max} = 4,50$ ml
- Indice di densità fondiaria: $I_f = 0,50$ mc/mq

Le costruzioni dovranno essere inoltre protette da una zona recintata e alberata per una superficie pari a $3,00$ mq. per ogni mq. di superficie coperta. La messa a dimora di alberi in questa area di protezione è obbligatoria.

Il rilascio della Concessione Edilizia per le costruzioni di cui ai punti 2, 3, 4, è subordinato ad un vincolo di destinazione che preveda per almeno 10 anni il mantenimento delle caratteristiche di accessorio agricolo al servizio dell'attività dell'azienda agricola, oltre alle sanzioni da applicare per l'inosservanza del vincolo stesso.

ART. 15

ZONA "F"

ZONA PER ATTREZZATURE PUBBLICHE

Sono le zone destinate alle strutture e servizi di uso o di interesse pubblico e necessarie ad integrare il sistema delle attrezzature collettive.

Rientrano in tale zonizzazione le aree e le strutture pubbliche (verde, scuole, etc.) e quelle di interesse comune in genere (attrezzature urbane).

La zona F si articola in sette sottozone così distinte:

- **Sottozona F1-** Attrezzature Scolastiche
- **Sottozona F2-** Attrezzature Sanitarie

6-LUG-1996.

- Sottozona F3- Attrezzature Urbane
- Sottozona F4- Verde Urbano Ornamentale
- Sottozona F5- Parco Urbano
- Sottozona F6- Verde Sportivo
- Sottozona F7- Viabilità e Parcheggi.

SOTTOZONA F1 ATTREZZATURE SCOLASTICHE

La sottozona F1 comprende aree destinate all'edilizia scolastica. In questa area non sono fissati indici di fabbricabilità in quanto i progetti relativi verranno di volta in volta dimensionati secondo le esigenze funzionali specifiche.

Per le attrezzature esistenti, è possibile intervenire con adeguamenti funzionali e volumetrici, a seconda delle esigenze.

- Altezza massima dei fabbricati: $H_{max} = 14,00$ ml
- Distanza minima dai confini: $D_c = 5,00$ ml
- Distanza minima dalle strade: $D_s =$ come da art.9 D.I. 1444/1968.

SOTTOZONA F2 ATTREZZATURE SANITARIE

La sottozona F2 è destinata alle attrezzature sanitarie, ospedaliere e medico-assistenziali. In essa non sono fissati indici di fabbricabilità in quanto, pur non essendo previsti aumenti di volumetria, potranno essere di volta in volta dimensionati gli ampliamenti necessari secondo le esigenze.

Per le attrezzature esistenti sono possibili adeguamenti funzionali o dimensionali secondo necessità.

- Altezza massima dei fabbricati: $H_{max} = 14,00$ ml
- Distanza minima dai confini: $D_c = 5,00$ ml
- Distanza minima dalle strade: $D_s =$ come da art. 9 D.I. 1444/1968.